

PROFILLER XÁM

Sơn lót
P2435G 2K

Ứng dụng: Sơn lót 2 hai thành phần gốc polyurethane. Rất đáng tin cậy khi sử dụng và có khả năng chà nhám xuất sắc.

Ghi chú: Khuấy đều trước khi sử dụng.

Hàm lượng thịt	76 % +/- 2 1,67-
Tỉ trọng	1,77 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	24 tháng



Vệ sinh

Làm sạch bằng PK 700 hoặc PK 900. Chà nhám (thép bằng P80, nhôm bằng P150-P180, thép mạ kẽm và lớp sơn cũ chống dung môi bằng P240). Làm sạch bằng PK 1000. Sơn lót các khu vực kim loại trần lớn bằng EUROFILL trước khi thi công

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cII)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cII) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

PROFILLER XÁM

Sơn lót
P2435G 2K



Tỷ lệ phối trộn

100 Phần theo thể tích

P 2435G 2K Primefiller (hoặc 100g)



Chất đông cứng

25 Phần theo thể tích

Chất đông cứng D70, nhanh

Chất đông cứng D80, trung bình
(hoặc 14g)

FR 500 THINNER



Dung môi

25 Phần theo thể tích

R 2100 Thinner, nhanh

R 2200 Thinner, trung bình

R 2300 Thinner, chậm

(hoặc 13 g)



Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4: 20-24 giây

ISO 4: 50-65 giây

Thời gian tồn tại ở 20°C 1 giờ



Súng phun HVLP



Súng phun trọng lực đạt tiêu chuẩn

Áp suất ứng dụng

2-2.5 bar

Áp suất vòi phun

0,7 bar

Kích thước vòi phun

1.7-1.9

1.6-1.8

Số lớp phun

2

Khô ở 20 độ C

phút

Chờ khô giữa các lớp cho tới khi ráo mặt, không chờ khô trước khi sấy

Độ dày lớp màng

µm

50-70

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cII)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cII) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm của chúng tôi, những dữ liệu này không miễn trừ cho các nhà sản xuất khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

PROFILLER XÁM

Sơn lót
P2435G 2K

Sấy khô



Sấy ở 20°C

3 giờ



Sấy ở 60°C

30 phút

Hồng ngoại (sóng ngắn)

8 phút

Hồng ngoại (sóng trung bình)

10-15 phút



Chà nhám , ướt

P800



Chà nhám quỹ đạo, khô

P400 – P500

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cII)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cII) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm của chúng tôi, những dữ liệu này không miễn trừ cho các nhà sản xuất khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.