

SPEEDFLASH

Chất gia tốc A2130

Các tính năng nổi bật:

SPEEDFLASH nâng cao khả năng phản ứng hóa học của các sản phẩm mà nó được áp dụng, cho phép rút ngắn thời gian chờ trước khi có thể bắt đầu các hoạt động chà nhám, đánh bóng hoặc lắp ráp lại. SPEEDFLASH đặc biệt thích hợp cho các sửa chữa nhỏ.

Ghi chú:

Lượng SPEEDFLASH cần bổ sung tương ứng với lượng chất pha loãng được chỉ định trong tỷ lệ pha trộn tiêu chuẩn.

Nội dung vữa chắc	0,5%
Tỷ trọng	0,83-0,93 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	36 tháng

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.